



FisherScientific 小型汎用機器キャンペーン 2024

期間：2024/8/21 ~ 2024/12/20

DISCOUNT
30% OFF

Fisherbrand™ マイクロプレートシェーカー

30% OFF

- 動作温度範囲：5-40℃
- 連続運転、定時運転、自動電源オフ
- 電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます
- 電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します
- 最大 4 つのマイクロプレートで作業できます
- 電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます



サイズ (W × D × H)	本体：293 × 415 × 143mm
電源	100-240V

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-023	回転数：150-1,000rpm	178,000	124,600

Fisherbrand™ オープンエアロッカー

30% OFF

- 動作温度範囲：5-40℃
- 連続運転、定時運転、自動電源オフ
- 電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます
- 電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します
- LED ディスプレイ：速度、傾斜角度、および時間の読みやすい LED ディスプレイを備えたタッチパッドコントロール



電源	100-240V
----	----------

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-025	速度範囲：5-100rpm ロッキングアングル：0-15° 調整可能	215,000	150,500

Fisherbrand™ ウェーブモーションシェーカー

30% OFF

- 動作温度範囲：5-40℃
- 連続運転、定時運転、自動電源オフ
- 電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます
- 電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します
- LED ディスプレイ：速度、傾斜角度、および時間の読みやすい LED ディスプレイを備えたタッチパッドコントロール



サイズ (W × D × H)	本体：293 × 415 × 209mm
電源	100-240V

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-027	速度範囲：5-120rpm ロッキングアングル：0-12° 調整可能	297,000	207,900

Fisherbrand™ マルチファンクション 3D ローター

30% OFF

- 動作温度範囲：5–40℃
- 連続運転、定時運転、自動電源オフ
- 電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます
- 電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を続けます
- 音と映像によるアラーム機能を搭載



サイズ	プラットフォーム：266 × 306mm
電源	100–240V

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-047	速度範囲：5–100rpm 往復回転：0°–360°	232,000	162,400

FS オービタルミキサー

30% OFF

- チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能
- 数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
- 設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付き



軌道	三次元	重量	7.4kg
タイマー	-99 時間 59 分	電源	100–240V、50/60Hz、1A
耐荷重	800g (プラットフォーム中央部)	認証 / 準拠	CE、cCSAus、RoHS、WEEE
サイズ (W × D × H)	本体：293 × 415 × 273mm プラットフォーム：267 × 305mm	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴムマット ● ゴムバンド × 6 ● ゴムバンド用ネジ × 10

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-043	回転数：2–60rpm 傾斜角度：20°	138,000	96,600

LabServ デジタルオービタルシェイカー

30% OFF

- 付属のゴムバンドの組み合わせでさまざまな容器に使用可能
- ソフトな運転開始 / 終了で、サンプルのこぼれを防止
- インキュベーターや冷蔵室内でも使用可能 (2–40℃)
- 過積載防止機能付き (最大 4.5kg)



駆動直径	19mm	重量	4.5kg
タイマー	-49 時間 (1 秒単位)	電源	100–240V、50/60Hz、1.5A
サイズ (W × D × H)	本体：314 × 310 × 197mm プラットフォーム：279 × 279mm	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● プラットフォーム ● プラットフォーム用ゴムマット ● ゴムバンド × 8

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FS120460LJ	回転数：20–300rpm (1rpm 単位)	203,700	142,590

LabServ マルチユースボルテックスミキサー

30% OFF

- 面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法
 - ① タッチパッド (中央部分)
 - ② 50mL 遠沈管 × 2
 - ③ 15mL 遠沈管 × 2
 - ④ 5mL チューブ × 2
 - ⑤ 1.5/2.0mL マイクロチューブ × 4
 - ⑥ 0.5mL マイクロチューブ × 6
 - ⑦ 0.2mL マイクロチューブ × 24 (12連 × 2)
 - ⑧ マイクロプレート × 1 (付属の固定バンド使用)
- スピードは3段階 (1,000、2,000、3,000rpm)
- 振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定した3.9kgの重量ボディ (ABS樹脂)
- ヘッド部分は清掃のために取り外し可能



駆動直径	3.7mm
サイズ (W × D × H)	本体: 171 × 190 × 197mm
重量	3.9kg
電源	100-110V、50/60Hz、0.96A

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FS120349LJ		58,900	40,810

FB ミニボルテックスミキサー

30% OFF

- パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ムラなくミキシング
- パワフルなのに静音で、パワーに負けないどっしりボディ
- カップに押し付けるだけのシンプル操作
- 15-50mLの遠沈管をはじめ、さまざまな種類のチューブが使用可能

駆動直径	4.5mm
電源	100-240V、50/60Hz、0.6A



速度固定



速度可変

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
14-955-151	速度固定	53,400	37,380
14-955-163	速度可変	58,900	41,230

Fisherbrand™ ボルテックスミキサー

30% OFF

- フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能
- 3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー
- オービット: 4.9mm
- スピードノブ: 可変式 1-10
- 可変速度: 300-3,200rpm
- サイズ (W × D × H): 121 × 202 × 127mm
- 連続モードとタッチモード
- マイクロプロセッサ制御



アナログ可変



デジタル可変

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
02-215-414	アナログ可変	67,000	46,900
02-215-418	デジタル可変	104,600	73,220

FS マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル

30% OFF

- 標準付属のアタッチメントでマイクロプレート 1 枚がミキシング可能
- タッチ操作ができるカップヘッドが付属
- 2 枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント (別売り)

運転	モード ON (カウントアップ or タイマー)、タッチ
回転数	ON モード: 300-2,500rpm タッチモード: 300-3,500rpm
軌道直径	3.5mm
タイマー	-9999 分 (-99 分 59 秒 /1 秒刻み、-9999 分 /1 分刻み)
サイズ (W × D × H)	137 × 266 × 114mm
重量	3.98kg
電源	120V、50/60Hz、0.25A
付属品	<ul style="list-style-type: none"> マイクロプレートホルダー (1 枚用) カップヘッド



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
02-216-101	本体セット	148,300	103,810
マイクロプレートボルテックスミキサー用 マイクロプレートホルダー 2枚用			
02-216-120		17,700	12,390
マイクロプレートボルテックスミキサー用 カップヘッド			
02-216-116		9,600	6,720

FB センサー式ボルテックスミキサー F202A0175FI + 81122425

30% OFF

- 赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始
- 強い力でチューブを押し付ける必要なし
- 標準ミキシングカップが付属
- チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント (別売り)

回転数	0-3,000rpm (フォームアタッチメント使用時 /800rpm)
駆動径	4.5mm
材質	本体: 亜鉛合金ポリマー ミキシングカップ: SEBS フォームアタッチメント: ポリエチレン
サイズ (W × D × H)	180 × 220 × 70mm
重量	2.4kg
電源	100-240V、50/60Hz
付属品	標準ミキシングカップ



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FB15013	本体セット	69,200	48,440
FB15013 用フォームアタッチメント			
A00000012	フォームアタッチメント 1.5/2.0mL マイクロチューブ × 19 本	12,800	8,960
A00000014	フォームアタッチメント 15mL 遠沈管 × 5 本	12,700	8,890
A00000015	フォームアタッチメント マイクロプレート × 1 枚	14,200	9,940

FS マルチチューブローテーター (50ml × 15 本用ドラム付属)

30% OFF

- 交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター
- ドラムの角度は横向き - 上向きの間で 6 段階に調節可能
- カウントアップ、カウントダウンタイマー付き
- 数値を見やすく操作しやすい LED ディスプレイとキーパッド



回転数	5-80rpm
傾斜角度	95-180° (6 段階)
タイマー	-99 時間 59 分
サイズ (W × D × H)	293 × 415 × 464mm
重量	9kg (本体 + ドラム)
電源	100-240V、50/60Hz、2.5A
付属品	ドラム (50mL × 15 本用)

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-049	本体セット	115,000	80,500
FS マルチチューブローテーター用ドラム			
88-861-121	ドラム 1.5/2.0mL × 50 本用	50,000	35,000
88-861-122	ドラム 15mL × 30 本用	50,000	35,000
88-861-123	ドラム 50mL × 15 本用	50,000	35,000
88-861-124	ドラム 5/7mL × 20 本 + 10/15mL × 10 本用	50,000	35,000
88-861-125	ドラム φ14mm チューブ × 64 本用	50,000	35,000
88-861-126	ドラム φ18.5mm チューブ × 64 本用	50,000	35,000

FS ミニチューブローテーター

30% OFF

- デジタルディスプレイ
- 軸は 360° 回転し、各アタッチメントは 0-90° の間で調節可能
- 回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは 40 度ごとに振動が発生します
- インキュベーター内での使用が可能です (4-60°C の範囲)
- 2 種類のホルダーを組み合わせて最大 2 組で使用する事ができます (50mL チューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可)



回転数	10-40rpm
サイズ (W × D × H)	280 × 148 × 195mm
重量	1kg
電源	100-240V、50/60Hz、0.1A
モード	回転 / レジプロ
架数	<ul style="list-style-type: none"> ● 1.5/2.0mL チューブ 60 本 ● 5/7mL チューブ 28 本 ● 10/15mL チューブ 28 本 ● 50mL チューブ 6 本
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● 10mL/15mL チューブホルダー 2 枚 ● 5mL/7mL チューブホルダー 2 枚 ● 1.5mL/2mL チューブホルダー 2 枚 ● 0.5mL/0.8mL チューブホルダー 2 枚 ● 50mL チューブホルダー 1 枚 ● AC アダプター (ケーブル長 1.8m) ● O-リング

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88-861-051		82,500	57,750

Fisherbrand™ ミニ遠心機スターラー

30% OFF

- 1 台に遠心機とスターラーの機能を搭載した便利な小型機器

【高速遠心機モード】

- 高速遠心：12,500rpm (9,800×g)
- 遠心本数：1.5ml/2.0ml × 12 本
0.2ml、0.5ml × 12 本
(付属アダプター使用)
5.0ml エッペンチューブ × 6 本
- 安全機能付き

【スターラーモード】

- 正転、逆転、自動反転機能など攪拌が可能
- 容量：3L
- 回転速度：50–2,500rpm
- 自動反転機能：15 秒–15 分毎 /1–99 回
- トッププレートサイズ：130mmφ



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
14-127-570	回転速度：500–12,500rpm 遠心力：5–9,800×g (RCF)	175,500	122,850

高速ミニ遠心機

30% OFF

- コンパクトながら 12,500rpm の高速回転が可能
- 架数：マイクロチューブ用ローター：12 本
PCR チューブ用ローター：8 連 4 本 or 個別 32 本
- 運転時間設定：タイマー（最大 30 分）、クイックスピン

サイズ (W × D × H)	171 × 203 × 114mm
重量	1.4kg (本体 + マイクロチューブ用ローター)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> マイクロチューブ用ローター (1.5/2.0mL チューブ用) マイクロチューブ用ローターカバー PCR チューブ (0.2mL) 用ローター (8 連 / 個別用) 0.2mL PCR チューブ / 0.5mL チューブ用アダプター × 各 12



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
12-006-900	回転数：500–12,500rpm	176,900	123,830

Fisherbrand™ ミニ遠心機

30% OFF

- フタを開けると自動停止、閉めると運転再開
- フタは紫外線カット効果の高いポリカーボネート製
- 架数：マイクロチューブ用ローター：6 本
PCR チューブ用ローター：8 連 2 本 or 個別 16 本

サイズ (W × D × H)	128 × 153 × 104mm
重量	約 815g (本体 + マイクロチューブ用ローター)
電源	110–120V、50/60Hz、0.1A
付属品	<ul style="list-style-type: none"> マイクロチューブ用ローター PCR チューブ用ローター ローター収納ケース 0.5/0.2mL チューブ用アダプター × 各 6 チューブラック



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
12-006-901	回転数：6,000rpm (固定) 遠心力：2,000×g	43,700	30,590

FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

30% OFF

- 超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー
- 30 秒ごとに反転するパルスモード付き
- 高い防塵防水規格に適合
- 使用可能スターラーバー：最大 25mm

材質	本体：ガラス繊維強化ポリプロピレン (GFPP) プレート面：パネル / ポリエステル
サイズ (W × D × H)	本体：115 × 185 × 13mm プレート面：φ94mm
重量	315g
電源	100-240V、50/60Hz、5W



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
14-955-149	最大容量：800mL 回転数：15-1,500rpm	44,100	30,870

mini マグネットスターラー

30% OFF

- コンパクトながらパワフルな攪拌性能
- 耐薬品性に優れており、ABS 樹脂と丈夫なポリカーボネートのブレンド素材で耐久性が高い
- 騒音が少ない
- 低振動 (53dB)

サイズ (W × D × H)	本体：130 × 180 × 47mm 回転面：11.5cm
重量	447g



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
120155	カラー：紫 回転数：200-2,200rpm 容量：1L	32,000	22,400

マグネティックインダクションスターラー

30% OFF

- 粘度の高い試薬も攪拌可能なパワフルな攪拌性能
- 低振動 (53dB)

回転数	10-2,000rpm
タイマー	30 秒-60 分 (/ 秒)
サイクル	1-99
容量	3L
サイズ (W × D × H)	本体：195 × 245 × 75mm 回転面：約 16.5cm
重量	1.13kg
電源	100-240VAC、50/60Hz、1.0A



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
120584	カラー：紫	121,900	85,330
120585	カラー：青	121,900	85,330

Fisherbrand™ Isotemp™ デジタルドライバインキュベーター、ドライバインキュベーター用ブロック

(ブロック別売り)

30% OFF

- デジタルディスプレイとキーパッド
- 高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理
- ブロック (別売り) を楽に交換できる
ブロックリフターは本体背面に収納可能
- 万一の際にも安心な過昇温防止機能付き



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
88860021	1 ブロックタイプ	72,800	50,960
88860022	2 ブロックタイプ	77,700	54,390
88860023	4 ブロックタイプ	94,000	65,800

Fisherbrand™ ドライバインキュベーター用ブロック

88860101	6mm × 46	16,300	11,410
88860102	10mm × 28	16,300	11,410
88860103	1.5mL × 28	15,200	10,640
88860104	2.0mL × 28	15,200	10,640
88860105	12/13mm × 24	16,300	11,410
88860106	15/16mm × 15	20,200	14,140
88860107	17/18mm × 12	20,200	14,140
88860108	20mm × 8	16,300	11,410
88860109	25mm × 6	16,300	11,410
88860110	0.5mL × 40	17,700	12,390
88860111	96 ウェル ELISA プレート × 1	20,000	14,000
88860112	6mm × 32/10mm × 21	20,000	14,000
88860113	1.5mL × 18/2.0mL × 10	20,000	14,000
88860114	25mm × 3/13mm × 12/6mm × 6	28,900	20,230
88860115	0.2mL × 20/0.5mL × 30	28,900	20,230
88860116	15mL (平底) × 15	34,000	23,800
88860117	50mL (平底) × 4	34,000	23,800
88860118	15mL (コニカル) × 15	70,200	49,140
88860119	50mL (コニカル) × 4	70,200	49,140
88860120	2mL 96 ウェル PCR プレート (スカート無) × 1	39,000	27,300
88860121	2mL 96 ウェル PCR プレート (セミ/フルスカート) × 1	44,000	30,800

Fisherbrand™ ミニドライバス、ドライバス用ブロック

30% OFF

- 精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
- 温度精度：±0.5℃
- 温度均一性：±0.2℃
- 115V、2.5A、50/60Hz
- 重量：0.83kg
- ブロック別売り



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
14-955-218	温度範囲：室温 +5-100℃	82,500	57,750
14-955-221	温度範囲：0-100℃	203,400	142,380
Fisherbrand™ ミニドライバス用ブロック			
14-955-222	0.2mL × 40	32,600	22,820
14-955-223	0.5mL × 24	32,500	22,750
14-955-224	1.5mL × 15	32,500	22,750
14-955-225	2.0mL × 15	32,500	22,750
14-955-226	15mL × 4	43,300	30,310
14-955-227	HPLC × 15	32,500	22,750
14-955-228	12-13mm × 15	40,800	28,560
14-955-229	50mL × 2	44,300	31,010

Isotemp フード付きウォーターバス

30% OFF

- 液体およびビーズ両方に対応できる専用温度モード
- タイマー機能装備
- プリセットプログラム 3種
- 見やすいLCD 液晶ディスプレイ
- 錆の発生を防止する外装コーティング
- 過昇温防止機能
- 空焚き防止機能
- 扱いやすい、透明ポリカーボネートリッド
- ディフューザートレイおよびカバー標準添付
- 10-28L および二槽式モデルに排水用のドレインホース接続可能なポート付き



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FSGPD02	2L	146,000	102,200
FSGPD05	5L	180,500	126,350
FSGPD10	10L	212,500	148,750
FSGPD15D	5/10L (2槽式)	410,000	287,000
FSGPD20	20L	260,400	182,280
FSGPD28	28L	295,000	206,500
FSGPD2S	2L (浅型)	154,200	107,940

FB ハンディホモジナイザー 150

30% OFF

処理量	250μL-30mL
回転数	5,000-35,000rpm
出力	最大 125W
騒音レベル	72db 以下
サイズ	本体：φ64 × 229Hmm プロープ：φ7 × 110mm
重量	466g
電源	115V、50/60Hz
付属品	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド用クランプ • ツールキット • ディスポーザブルジェネレータープローブ × 2 • プロープアダプター



Cat.No	規格	入数	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
15-340-167	本体セット		186,200	130,340

FB ハンディホモジナイザー 150 用ステンレスプローブ

15-340-173	5mm × 75mm ステンレスプローブ		248,300	173,810
15-340-174	7mm × 115mm ステンレスプローブ - Fine		268,900	188,230
15-340-175	7mm × 115mm ステンレスプローブ		244,400	171,080
15-340-178	10mm × 115mm ステンレスプローブ - Fine		276,300	193,410
15-340-179	10mm × 115mm ステンレスプローブ		280,000	196,000

FB ハンディホモジナイザー 150 用ディスポーザブルジェネレータープローブ

15-340-176	7 × 110mm (25)	25	64,200	44,940
------------	----------------	----	-------------------	---------------

ハンディデジタル屈折計

30% OFF

- 高い精度と広い測定範囲が自慢のハンディタイプの屈折計
- 飲料 / 食品分野はもちろん石油などの工業用薬品まで様々な溶液の濃度（糖度）を測定可能
- プリズム温度センサーと自動温度補正機能付きなので、試料の温度を気にする必要がありません
- 校正点はシングル（蒸留水）に加えて、4点設定可能
- 簡単な操作方法で、測定値はすぐにディスプレイに表示可能
- 内部は頑丈なフレームでシーリングされているので耐久性に優れている
- 耐薬性あり

材質	本体枠：Valox365 樹脂 (PBT) レンズ：ガラス (レンズ枠：ステンレス)	試料タイプ	透明 / 半透明 / 不透明
測定範囲	屈折率：1.3300-1.5600nD 可溶性固形分濃度 (Brix)：0-95%	温度補正	15-40℃
最小目盛り	屈折率：0.0001nD 可溶性固形分濃度 (Brix)：0.1% 温度：0.1℃	サイズ (L × W × H)	178 × 90 × 35mm
精度	屈折率：±0.0001nD 可溶性固形分濃度 (Brix)：±0.1% 温度：±0.2℃	重量	410g
測定モード	屈折率 / 屈折率 - 自動温度補正 / 可溶性固形分濃度 (Brix) / 可溶性固形分濃度 (%) - 自動温度補正	電源	単4電池×4本
校正点	5点 (1点は蒸留水) / NIST 基準準拠	認証 / 準拠	CE



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
AR200		473,000	331,100

Fisherbrand ボトルトップディスペンサー

30% OFF

- 様々な試薬でも使用できる丈夫な素材
- 選べる7つのポリウム範囲
- 気泡のない分注が可能
- 簡単な分解方法で手入れが簡単
- オートクレーブ可能 (121℃ /15 分)
- ボトルネックアダプター付き
- ISO8655 規格に準拠
- 互換性あり



Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
13-615-11	0.5–5.0mL	42,300	29,610
13-615-12	1.0–10.0mL	42,100	29,470
13-615-13	2.5–30.0mL	54,400	38,080
13-615-14	5.0–60.0mL	54,400	38,080
13-615-15	10.0–100.0mL	77,000	53,900

Heathrow Scientific™ ピペットコントローラー

30% OFF

- 持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー
- 人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能
- 指先で流量をコントロールするピペットコントローラー



使用目的	セロジヤー、体積測定用ピペット	フィルタータイプ	0.45µm 疎水性
カラー	青	サイズ (W × D × H)	本体 : 54 × 54 × 230mm
チャンネル数	1	重量	0.2kg
ディスプレイ	表示なし	付属品	ノーズコーン 3 個

Cat.No	規格	標準価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
HS120479	対応容量 : 1–100mL	14,000	9,800

無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
研究用品にのみ使用が出来ます。これら製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客様の用途に適しているかは、お客様ご自身でご確認ください。
記載の価格は2024年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれません。
製品の仕様、外観、記載内容および価格は予告なく変更することがあります。
販売条件はこちらをご覧ください。 https://wexer-store.com/fisher_product/tradelaw

f fisher scientific

Authorized Representative

WEXER

ウィザーライフサイエンス株式会社

Order information

TEL : 052-659-2900 FAX : 052-659-2905

Mail : info@wexer.co.jp

ECサイトは
コチラから



代理店